

СОНОПЛАТ КОМБИ

ТУ 5767-001-21056832-2013
ТНВЭД 4823908597



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат Комби – это комбинированная звукоизоляционная панель для тонких бескаркасных систем звукоизоляции. Наличие упругой легкой подложки в составе панели позволяет производить монтаж непосредственно на выровненную поверхность изолируемой стены.

СОСТАВ

- многослойный гофрированный каркас;
- мелкодисперсный кварцевый наполнитель;
- древесно-волокнистая подложка МДВП.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Модификация | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм* | Площадь, м ² | Вес, кг |
|----------------|-----------|------------|--------------|-------------------------|---------|
| Соноплат Комби | 1 200 | 600 | 22 | 0,72 | 15 |

* размеры без учета фальцевой кромки 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Соноплат Комби |
|--|----------------|
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 42 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м °C | 0,17 |
| Поверхностная плотность, кг/м ² | 20,8 |

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве основного материала в бескаркасных конструкциях тонких звукоизолирующих систем стен для повышения их эффективности в помещениях всех типов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ панели имеют фальцевые кромки с четырех сторон, что позволяет выполнять точнуюстыковку плит, без щелей на стыках;
- ◆ крепление непосредственно к несущей поверхности делают панели быстрыми и удобными в монтаже.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Санитарно-эпидемиологический сертификат, рекомендован к применению в любых жилых и нежилых помещениях;
2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Группа горючести – Г4;
3. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации | Вид упаковки | Количество панелей на поддоне, шт | Размер упаковки с поддоном, (ДxШxВ), мм | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м ³ | Норма загрузки в еврофору 82 м ³ панелей, шт | Норма загрузки в еврофору 82 м ³ поддонов, шт |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------------------|---|--|
| Соноплат Комби | поддон | 25 | 1230x630x650 | 375 | 0,5 | 825 | 33 |

Загрузка в еврофору автопогрузчиком задняя или боковая.

Панели Соноплат Комби должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков.